铝电解电容器（SMD）索引

项 目	内 容		页 码
选型手册	产品系列一览表		1
	产品列系图		2
	产品代码体系		3
	使用注意事项		4-10
	焊接方法/回流焊接条件/推荐焊盘尺寸		11
	载带规范/包装规格		12-13
产品系列	DS(标准品)	: 85℃ 2000 小时	14-21
	DE (产品高度≤5.5mm)	: 105℃ 1000 小时	22-24
	DT (标准品)	: 105 ℃ 2000 小时	25-31
	DX (长寿命品)	: 105℃ 3000～5000 小时	32-36
	DV (缩小体积高容量品)	: 105℃ 2000～3000 小时	37-40
	FE (低阻抗、高度≤5.5mm)	: 105℃ 1000 小时	41-43
	FS (低阻抗、高度≤8.2mm)	: 105℃ 2000 小时	44-47
	FV (低阻抗品)	: 105℃ 2000 小时	48-55
	FX (极低阻抗品)	: 105℃ 2000～5000 小时	56-62
	FD (高纹波电流、低阻抗(ESR)品)	: 105℃ 2000 小时	63-66
	FK (极低阻抗品、低于 FX 系列 20%~30%)	: 105℃ 2000 小时	67-70
	FT (高容量、极低阻抗品、比 FK 系列容量高)	: 105℃ 2000～5000 小时	71-74
	LD(高耐温品)	: 125℃ 1000～2000 小时	75-78
	LK(高耐温、长寿命品)	: 125℃ 3000～5000 小时	79-81
	NP(双极性品)	: 85℃ 2000 小时	82-84
	NX(双极性品)	: 105℃ 2000 小时	85-88
	ES(低漏电品)	: 85℃ 2000 小时	89-91

本产品规格书中的内容若有修改，将不作预先通知！在购买前，请向本公司索取相关技术规格书.